



UWAGA: SALA GIMNASTYCZNA, SALE ZAJĘCIOWE ORAZ SZATNIE I ŁAZIENKI WENTYLOWANE MECHANICZNIE ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM. URZĄDZENIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZLOKALIZOWANE NA SALI ZABEZPIECZYĆ KRATAMI STALOWYMI.

UWAGA: LOKALIZACJA I ZBRÓJENIE TRZPIENI ŻELBETOWYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI

TRZPIENIE ŻELBETOWE  
ŚCIANA Z PUSTAKA CERAMICZNEGO  
POROTHERM AKU25

DOCIEPLENIE WELNĄ MINERALNĄ  
DOCIEPLENIE STYROPIANEM  
DLA DOCIEPLENIA GR. 20cm STOSOWAĆ MATERIAŁY O LAMBDA 0,42, DLA GR. 15 CM LAMBDA 0,31

- UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY I SPECYFIKACJE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY I DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ.
  - PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY WJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM, A NIE WJĘTE NA RYSUNKACH LUB ODWROTNIE, NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK JAKBY BYŁY WJĘTE W OBU CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
  - DO WYKONANIA NALEŻY ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE RP I EU – CAŁOŚĆ PRAC NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI SANITARNYMI, BHP I P.POŻ, OBOWIAZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI, NORMAMI BRANŻOWYMI, INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, ORAZ OBOWIAZUJĄCYMI WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
  - WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, RZĘDNE W METRACH.
  - SPÓD OKIEN PODANY OD POZIOMU PODŁOGI.
  - PRZEZ ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I BRAMY GARAŻOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WIELKOŚCI OTWORÓW Z UWAGI NA RÓŻNORODNY SYSTEM MONTAŻU.
  - ŚCIANY STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM NALEŻY DWUKROTNIE POKRYĆ EMULSIĄ ASFALTOWĄ NP. DYSPERBIT
  - ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI DACHU NALEŻY IZOLOWAĆ OD KOMINÓW PRZEKŁADKĄ Z WELNY MINERALNEJ LUB 2x PŁYTĄ GKf.
  - ELEMENTY DREWNIANE POZOSTAJĄCE W KONTAKCIE Z ELEMENTAMI ŻELBETOWYMI ODDZIELIĆ WARSTWĄ PAPY.
  - WSZYSTKIE POŁĄCZENIA KONSTRUKCJI DACHU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI CIEŚLESKIMI LUB ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ŁĄCZNIKÓW CIEŚLESKICH WG INSTRUKCJI I ZALECEŃ PRODUCENTA.
  - ROZSTAWIĆ LAT I KONTRLAT DOBRAĆ W OPARCIU O TYP PRZEKRYCIA WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
  - W DACHU NALEŻY WYKONAĆ WYMIETRZNIKI KALENICOWE I NAWIEWY OKAPOWE WG ROZWIĄZAŃ ZALECANYCH PRZEZ PRODUCENTA WYBRANEGO TYPU POKRYCIA DACHU.
  - NIE NALEŻY WYKONYWAĆ W BEZPOŚREDNIEJ BLISKOŚCI ISNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW WYKOPÓW PONIŻEJ ICH POSADOWIENIA. NIEDOPUSZCZALNE JEST RÓWNIEŻ POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW POWYŻEJ FUNDAMENTÓW ISNIEJĄCEGO BUDYNKU W OBRĘBIE PIWNICY POD ISNIEJĄCYM BUDYNKIEM.
  - SALA GIMNASTYCZNA, SALE ZAJĘCIOWE I SZATNIE/ŁAZIENKI WENTYLOWANE MECHANICZNIE, POZOSTAŁE POMIESZCZENIA GRAWITACYJNE.

nazwa obiektu: SZKOŁA PODSTAWOWA		
adres: AUGUSTÓWKA, UL. KOLEJOWA 2, GM. OSIECK		
stadium:PT	data:07.05.2021	skala: 1:100
nazwa rysunku: RZUT PIĘTRA		nr rys.:02/A
funkcja:	imię i nazwisko:	podpis:
projektant: arch. Magdalena Gos		
nr upr. MA/108/08 do proj. w spec. arch. bez ogr.		
funkcja:	imię i nazwisko:	podpis:
spr: arch. Paweł Rupniewski		
nr upr. MA/046/05 do proj. w spec. arch. bez ogr.		