



Beton wodoszczelny C25/30 (B30) W8
Stal AIIIIN
Otulina 3cm (dolna fundamentów 5cm)
Klasa ekspozycji fund. XC4

Niezaznaczone wymiary według projektu architektury
± 0.00 = według projektu architektury

UWAGI:

- Wszelkie prace ziemne, ewentualne odwodnienie, wykonywanie nasypów i skarp wymagają nadzoru.
- Po wykonaniu wykopu fundamentowego należy dokonać odbioru dna w celu sprawdzenia czy bezpośrednio poniżej posadowienia fundamentów nie zalegają grunty nienośne lub o mniejszej nośności niż założone gliny plastyczne. W razie wątpliwości wstrzymać prace i skontaktować się z projektantem.
- Odbiór podłoża gruntowego pod projektowany obiekt musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
- Nie podkopywać istniejących fundamentów.
- Na schemacie podano rzędne posadowienia fundamentów. Minimalna głębokość spodu ław i stóp: 1,0m poniżej poziomu terenu.

Tytuł projektu:			
SZKOŁA PODSTAWOWA			
Adres:			
AUGUSTÓWKA, UL. KOLEJOWA 2, GM. OSIECK			
		Pracownia Projektowa Maciej Rozum ul. Zacisza 44a 05-402 Otwock	
		e-mail: maciej.rozum@interia.pl	
Projektował: mgr inż. Maciej Rozum		nr upr. 11/DOŚ/09 spec. konstr.-bud.	
Sprawdził: mgr inż. Dariusz Nykiel		nr upr. Wa - 13/02 spec. konstr.-bud.	
Rysunek:		Nr rys.:	
Rzut fundamentów		K01	
Branża: Konstrukcja	Faza: Proj. budowlany	Skala: 1:100	Data: marzec 2021