



UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY I SPECYFIKACJE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY I DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ.
- PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY WJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM, A NIE WJĘTE NA RYSUNKACH LUB ODWROTNIE, NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK JAKBY BYŁY WJĘTE W OBU CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
- DO WYKONANIA NALEŻY ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE RP I EU - CAŁOŚĆ PRAC NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI SANITARNYMI, BHP I P.POŻ, OBOWIAZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI, NORMAMI BRANŻOWYMI, INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, ORAZ OBOWIAZUJĄCYMI WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, RZĘDNE W METRACH,
- SPÓD OKIEN PODANY OD POZIOMU PODŁOGI,
- PRZEZ ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I BRAMY GARAŻOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WIELKOŚCI OTWORÓW Z UWAGI NA RÓŻNORODNY SYSTEM MONTAŻU,
- ŚCIANY STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM NALEŻY DWUKROTNIE POKRYĆ EMULSIĄ ASFALTOWĄ NP. DYSPERBIT
- ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI DACHU NALEŻY IZOLOWAĆ OD KOMINÓW PRZEKŁADKĄ Z WEŁNY MINERALNEJ LUB 2x PŁYTA GK.F.
- ELEMENTY DREWNIANE POZOSTAJĄCE W KONTAKCIE Z ELEMENTAMI ŻELBETOWYMI ODDZIELIĆ WARSTWĄ PAPI,
- WSZYSTKIE POŁĄCZENIA KONSTRUKCJI DACHU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI CIEŚLSKIMI LUB ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ŁĄCZNIKÓW CIEŚLSKICH WG INSTRUKCJI I ZALECEŃ PRODUCENTA,
- ROZSTAW ŁAT I KONTRŁAT DOBRAĆ W OPARCIU O TYP PRZEKRYCIA WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA,
- W DACHU NALEŻY WYKONAĆ WYMIETRZNIKI KALENICOWE I NAWIEWY OKAPOWE WG ROZWIĄZAŃ ZALECANYCH PRZES PRODUCENTA WYBRANEGO TYPU POKRYCIA DACHU,
- NIE NALEŻY WYKONYWAĆ W BEZPOŚREDNIEJ BLISKOŚCI ISNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW WYKOPÓW PONIŻEJ ICH POSADOWIENIA. NIEDOPUSZCZALNE JEST RÓWNIEŻ POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW POWYŻEJ FUNDAMENTÓW ISNIEJĄCEGO BUDYNKU W OBRĘBIE PIWNICY POD ISNIEJĄCYM BUDYNKIEM,
- SALA GIMNASTYCZNA, SALE ZAJĘCIOWE I SZATNIE/ŁAZIENKI WENTYLOWANE MECHANICZNIE, POZOSTAŁE POMIESZCZENIA GRAWITACYJNIE.

UWAGA: LOKALIZACJA I ZBROJENIE TRZPIENI ŻELBETOWYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI

TRZPIENIE ŻELBETOWE

ŚCIANA Z PUSTAKA CERAMICZNEGO

POROTHERM AKU25

DOCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ

DOCIEPLENIE STYROPIANEM

DLA DOCIEPLENIA GR. 20cm STOSOWAĆ MATERIAŁY O LAMBDA 0,42, DLA GR. 15 CM LAMBDA 0,31

nazwa obiektu:  
SZKOŁA PODSTAWOWA

adres:  
AUGUSTÓWKA, UL. KOLEJOWA 2, GM. OSIECK

stadium:PT data: 07.05.2021 skala: 1:100

nazwa rysunku:  
RZUT PARTERU

funkcja: imię i nazwisko: podpis:

projektant: arch. Magdalena Gos nr upr. MA/108/08 do proj. w spec. arch. bez ogr.

funkcja: imię i nazwisko: podpis:

spr: arch. Paweł Rupniewski nr upr. MA/046/05 do proj. w spec. arch. bez ogr.