

# **MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH**

**„Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej  
nr 271242W ul. Króla Zygmunta Augusta  
w miejscowości Osieck od km 0+000 do km 0+360”**

- 1                    **CZĘŚĆ 1 – OPISOWA**  
**Opis techniczny**
  
- 2                    **CZĘŚĆ 2 – RYSUNKOWA**

## SPIS TREŚCI

<b>1</b>	<b>Podstawa opracowania .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Przedmiot i zakres opracowania.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Stan istniejący .....</b>	<b>3</b>
3.1	<i>Istniejący teren .....</i>	3
3.2	<i>Stan istniejącej nawierzchni.....</i>	4
<b>4</b>	<b>Projektowane rozwiązania techniczne .....</b>	<b>4</b>
4.1	<i>Założenia projektowe .....</i>	4
4.2	<i>Rozwiązania wysokościowe.....</i>	4
4.3	<i>Projektowana nawierzchnia jezdni, chodnika i zjazdów:.....</i>	4
<b>5</b>	<b>Warunki bezpieczeństwa prowadzenia robót.....</b>	<b>5</b>

## **1 Podstawa opracowania**

- ▲ Zlecenie Urzędu Gminy;
- ▲ Mapa zasadnicza wraz z uzbrojeniem podziemnym;
- ▲ Wytyczne przekazane przez przedstawiciela Urzędu Gminy,
- ▲ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.),
- ▲ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000r.),
- ▲ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),
- ▲ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),
- ▲ Inwentaryzację stanu istniejącego.

## **2 Przedmiot i zakres opracowania**

Przedmiotem niniejszego opracowania są materiały do zgłoszenia robót budowlanych w ramach przebudowy (modernizacji) drogi gminnej nr 271242W ul. Króla Zygmunta Augusta w miejscowości Osieck od km 0+000 do km 0+360 polegającej na:

- ▲ Remontcie istniejącej nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni;
- ▲ Wykonaniu zjazdów z drogi gminnej o nawierzchni z kostki brukowej;
- ▲ Wykonaniu jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej;
- ▲ Budowie kanału technologicznego do wykonania wg odrębnego opracowania.

Na odcinku 360m na drodze gminnej nr 271242W ul. Króla Zygmunta Augusta w m. Osieck na terenie gminy Osieck.

## **3 Stan istniejący**

### **3.1 Istniejący teren**

Teren objęty obszarem opracowania w całości położony jest w miejscowości Osieck w powiecie Otwockim na działce o numerze ewidencyjnym 3222 (ulica Króla Zygmunta Augusta). Początek przedmiotowej drogi gminnej usytuowany jest w km 0+000 od początku działki 3222

(połączenie z drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej), natomiast koniec drogi w km 0+360 wraz z końcem przedmiotowej działki (połączenie z ulicą Leśną o nawierzchni asfaltowej). Najbliższe otoczenie drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz działki budowlane.

### **3.2 Stan istniejącej nawierzchni**

W chwili obecnej droga gminna nr 271242W (ul. Króla Zygmunta Augusta) posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,50m obramowaną obustronnie krawężnikami betonowymi. Nawierzchnia jezdni drogi gminnej wykazuje liczne pęknięcia i nierówności spowodowane jej nadmierną eksploatacją. Brak równości podłużnej i poprzecznej przyczynia się do zwiększonej emisji hałasu, obniża komfort jazdy i stan bezpieczeństwa zarówno pojazdów jak i pieszych.

## **4 Projektowane rozwiązania techniczne**

### **4.1 Założenia projektowe**

Szerokość jezdni drogi gminnej po planowanej przebudowie będzie wynosiła także 5,50m i będzie obramowana nowymi krawężnikami betonowymi. Droga gminna będzie posiadała jezdnię o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach. Ponadto planuje się po stronie prawej wykonanie zjazdów z drogi gminnej o nawierzchni z kostki brukowej oraz lewostronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej szerokości 2,0m wraz ze zjazdami do posesji.

Szczegóły dotyczące geometrii projektowanych elementów drogi, chodnika i zjazdów oraz informacje dotyczące tyczenia osi jezdni przedstawione zostały na rys. nr **2 Plan sytuacyjny**.

### **4.2 Rozwiązania wysokościowe**

Z uwagi na istniejącą zabudowę mieszkaniową oraz istniejący spadek podłużny jezdni, przebudowa drogi gminnej zakłada odzwierciedlenie istniejącej niwelety jezdni. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni i chodnika zostanie usystematyzowany i został przyjęty jako daszkowy dla jezdni oraz jednostronny dla chodnika w wysokości 2%, natomiast spadek podłużny nawierzchni zjazdów przyjęto w kierunku nawierzchni jezdni w wysokości 2%, jednak ze względu na ukształtowanie przyległych działek dopuszcza się spadek zmienny do wysokości 6%.

### **4.3 Projektowana nawierzchnia jezdni:**

- 4cm warstwa ścieralna z AC11S

- warstwa wzmacniająca/antyspękaniowa z siatki z włókna szklanego 50/50
- istniejąca nawierzchnia asfaltowa

**Projektowana nawierzchnia chodnika:**

- 8cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holland lub Behaton koloru szarego
- 4cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4
- 15cm podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego 0-31,5mm
- 10cm warstwa odsączająca z piasku

**Projektowane elementy ulic:**

- krawężnik betonowy o wym. 15x22/30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10
- obrzeże betonowe o wym. 6x20 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10

**Projektowana nawierzchnia zjazdów:**

- 8cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holland lub Behaton koloru grafitowego
- 4cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4
- 15cm podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego 0-31,5mm
- 10cm warstwa odsączająca z piasku

Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdów przedstawione zostały na rys. nr **3 Przekrój normalny**.

## **5 Warunki bezpieczeństwa prowadzenia robót**

Przy realizacji obiektu i późniejszej jego eksploatacji należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i bhp, podanych w zarządzeniach:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z 2002r/,
- Rozporządzenie MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102 z 1995r. poz. 507/,
- Rozporządzenie M.K. oraz MGTiOŚ z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach drogowych i mostowych /Dz. U. Nr 7 poz. 30/,
- Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 czerwca 1972r. w sprawie BHP przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych /Dz. U. Nr 13 poz. 93/.

*Opracował:*

## **CZEŚĆ 2 - RYSUNKOWA**

<b>Numer rysunku</b>	<b>Numer arkusza</b>	<b>Przedmiot rysunku</b>	<b>Skala</b>
1		Plan orientacyjny	1:10 000
2		Plan sytuacyjny	1:1000
3		Przekrój normalny	1:20

